

## HYUNDAI STAREX/H1

Артикул: Сталь 111.02325.1 Защита двигателя и КПП (2 части)

Кузов: Все  
Год выпуска: 1997-2004  
Объем двигателя: 2,4; 2,5TD  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х20.....                | 3 Шт. |
| 2. Болт М10х30.....               | 4 Шт. |
| 3. Шайба 8.....                   | 3 Шт. |
| 4. Шайба 10.....                  | 4 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10.....       | 2 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 Шт. |



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

| Диаметр резьбы  | M6     | M8     | M10    | M12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней части подрамника.
3. Закрепить переднюю часть защиты часть 2 в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом, заднюю часть защиты часть 2 крепить к установленным гайкам закладным М10х65/20 болтами М10х30.
4. Установить гайки закладные М10 в балку радиатора и закрепить к ним переднюю часть защиты часть 1 болтами М10х30. Заднюю часть защиты часть 1 закрепить к защите часть 2 болтами М8х20.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.