

HONDA JAZZ

Артикул: Сталь 111.02106.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2004-2008
Объем двигателя: 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М8х65.....	2 Шт.
6. Лючок.....	1 Шт.
7. Планка закладная М10.....	2 Шт.
8. Заглушка.....	2 Шт.
9. Защита.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить планки закладные М10 в отверстия задней части подрамника, ввернув в них болты М10х30 на несколько оборотов.

2. Установить гайки закладные М8х65 на проушины под бампером, вставив их через вырез в бампере.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить болтами М8х30 к установленным гайкам закладным М8х65.

Гайка закладная М8х65

Защита

Болт М8х30
Шайба 8

Планка закладная М10

Болт М10х30
Шайба 10

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,4 л.