



Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксируемым прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1800 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.
- 1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 100 кг.
- 1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.
- 1.4 При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.
- 1.5 **Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.**

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип шарнирного соединения	- шаровой
Диаметр сцепного шара	- 50 мм
Вертикальная нагрузка на шар S, не более	- 100 кг
Технически допустимая масса тягача Т	- 1800 кг
Полная масса буксируемого прицепа С, не более	- см. СТС
Параметр Dc, не более	- 10,2 кН
Масса ТСУ, не более	- 20,5 кг

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	Балка ТСУ	- 1 шт.	11.	Болт M12x45	- 2 шт.
2.	Фланец левый	- 1 шт.	12.	Болт M12x50	- 4 шт.
3.	Фланец правый	- 1 шт.	13.	Гайка M10	- 6 шт.
4.	Планка закладная	- 4 шт.	14.	Гайка M12	- 6 шт.
5.	Кронштейн правый	- 1 шт.	15.	Шайба ø10	- 12 шт.
6.	Кронштейн левый	- 1 шт.	16.	Шайба пружинная ø10	- 6 шт.
7.	Пластина	- 6 шт.	17.	Шайба пружинная ø12	- 10 шт.
8.	Планка	- 4 шт.	18.	Шайба ø12 (увелич.)	- 4 шт.
9.	Болт M10x35	- 6 шт.	19.	Сертификат	- 1 шт.
10.	Болт M12x30	- 4 шт.	20.	Паспорт	- 1 шт.

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
- Общая сборка. Соберите центральную балку ТСУ (поз.1) с левым и правым фланцем (поз.2,3) Рис.1., Вид А., используя крепежные болты (поз.10) и закладные планки (поз.4). Крепеж не затягивать.
- Установите боковые кронштейны (поз.5,6) на автомобиль, совместив имеющиеся отверстия в раме автомобиля и просверлив недостающие. Проставочные пластины (поз.7) использовать при необходимости;
- Установите собранную центральную балку ТСУ, используя крепежные элементы (поз.9,13,15,16);
- Выровняйте центральную балку ТСУ с центром а/м и затяните крепеж;
- Окончательную затяжку болтов и гаек производить с моментом:
 - резьба М10 – 46Нм, -резьба М12 – 56Нм.

После пробега 1000 км проверить затяжку крепежных элементов.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;
- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;
- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;
- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

	Стоп-сигнал	6	
	Габаритные огни	5, 7	
	Правый поворот	4	

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-цепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП ОТК

ШТАМП МАГАЗИНА



РОССИЯ
ООО «AvtoS»
140400, Московская область,
г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55
ИНН 5022020095
тел. +7(496)616-92-67;
факс +7(496)616-91-17
www.avtos.su

**УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ**
под «американский» квадрат (50Х50)

**HONDA CR-V 2007-2012 г.в.
NISSAN Atlas 2007- г.в.
TOYOTA Hilux пикап
NISSAN Mistral 1993-2006 г.в.
NISSAN Terrano II 1993-2006 г.в.
SUZUKI Jimny 1998- г.в.
SUZUKI Escudo 1998-2005 г.в.**

Код: Z5-03

Руководство по монтажу и эксплуатации