

JAGUAR F-PACE

Артикул:Алюминий 333.2601.1 Защита двигателя
Кузов: 333.2602.1 Защита КПП
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: 2,0d (180hp); 3,0(340hp); 3,0d(300hp)
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | | |
|--------------------------|----|-----|
| 1.Болт М6х30..... | 7 | Шт. |
| 2.Болт М6х60..... | 3 | Шт. |
| 3.Болт М8х25..... | 3 | Шт. |
| 4.Шайба 6..... | 10 | Шт. |
| 5.Шайба 8..... | 10 | Шт. |
| 6.Втулка..... | 3 | Шт. |
| 7.Кронштейн 1..... | 1 | Шт. |
| 8.Кронштейн 2..... | 2 | Шт. |
| 9.Заглушка..... | 2 | Шт. |
| 10.Защита двигателя..... | 1 | Шт. |
| 11.Защита КПП..... | 1 | Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Защиты устанавливаются поверх штатного пластикового пыльника. Выкрутить штатные болты в передней части пластикового пыльника.
- 2.Закрепить заднюю и среднюю часть защиты болтами М6х30. Переднюю часть защиты крепить болтами М6х60 через втулки. Болты не затягивать.
- 3.Выкрутить штатные болты крепления задней части пластикового пыльника и закрепить на эти места кронштейны 1 и 2 штатным крепежом.



| Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

- 4.Завести переднюю часть защиты КПП под заднюю часть защиты двигателя. Заднюю часть защиты КПП крепить болтами М8х25 к установленным кронштейнам.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.