

DAEWOO NEXIA

Артикул: Сталь 111.01310.1 Защита двигателя и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2002-2008; 2008-2016
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт M10x25..... | 2 шт. |
| 2. Болт M10x60..... | 2 шт. |
| 3. Шайба 10..... | 4 шт. |
| 4. Гайка закладная M10x65/20..... | 2 шт. |
| 5. Гайка закладная M10x80..... | 2 шт. |
| 6. Опора h=30 мм..... | 2 шт. |
| 7. Лючок..... | 1 шт. |
| 8. Защита..... | 1 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить болты крепления задней части пыльника.
2. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия в задней части кузова автомобиля и вкрутить в них болты M10x25 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные M10x80 на балку радиатора автомобиля.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x25, переднюю часть защиты крепить болтами M10x60 через опоры h=30 мм, к гайкам закладным M10x80.



Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Закрепить заднюю часть пыльника штатными болтами.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с объемом двигателя V - 1.5, 1.6 л.